



Produktspezifikation

Robustes TabletPC Dateneingabegerät

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Prozessor: | <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ i5 vPro™ Prozessor 1.33 GHz mit Intel® mit Smart Cache (3MB L3-cache, 2 Cores/4 Threads) | Integrierte EA-Anschlüsse: | <ul style="list-style-type: none"> • Optionaler 1D/2D Barcode Leser • Optionaler 13,56 MHz RFID Leser |
| Betriebssystem: | <ul style="list-style-type: none"> • Windows® 7 Professional (32-bit) • Windows® XP (32-bit) (optional) | Kamera: | <ul style="list-style-type: none"> • Rückseite - Autofokus, 3,0 Megapixel, LED Beleuchtung • Vorderseite - Webcam 1,3 Megapixel |
| Robustheit: | <ul style="list-style-type: none"> • Getestet durch Fallprüfung aus ca. 90 cm gemäß MIL-STD-810G • entspricht IP54 - Widerstandsfähig gegen Staub und spritzwasserfest • Stoßfeste Anzeige und Festplatte • Mit widerstandsfähigem Gorilla™-Glas Display • Gummiert zur Dämpfung von Erschütterungen • Innerer Rahmen aus Magnesiumlegierung • Ergonomisch geformter Griff zur Vermeidung von Stürzen | Sicherheit: | <ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Fingerabdruckleser mit OmniPass-Software • TCG Trusted Platform Module (TPM) 1.2 • Smart Card-Leser (optional) - ISO 7816 PC/SC - EMV2 2000 Level 1 |
| Anzeige: | <ul style="list-style-type: none"> • 10,4-Zoll-XGA-TFT-AFFS+-mit LED Hintergrundbeleuchtung • View Anywhere® Display für Außeneinsatz optimiert (optional) | Abmessungen: | <ul style="list-style-type: none"> • 256 mm x 256 mm x 24,3 mm |
| Arbeitsspeicher: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 GB, • 4 GB (optional) | Gewicht: | <ul style="list-style-type: none"> • 1,50 kg (1) |
| Systemspeicher: | <ul style="list-style-type: none"> • 62 GB SSD | Akku: | <ul style="list-style-type: none"> • Akkulaufzeit über 4 Stunden (2) • Im laufenden Betrieb austauschbarer Standard-Lithium-Ionenakku mit 40 WHr Kapazität |
| Integrierte Kommunikation: | <ul style="list-style-type: none"> • WiFi® 802.11 a/b/g/n • Optionale integrierte Mobile-Breitbandtechnologie (EDGE/UMTS) mit GPS Funktionalität • Integriertes Bluetooth® 2.1+EDR Module | Umgebungsbedingungen: | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatur - Betrieb: 0°C bis +40°C - Lagerung: -20 °C bis +60 °C • Luftfeuchtigkeit - Feuchtigkeit: 8 % bis 80 % ohne Kondensation • Höhe 0 bis ca. 4500 m NN |
| Audio: | <ul style="list-style-type: none"> • Speak Anywhere®-Rauschunterdrückung • Mehrdirektionales Arraymikrofon mit 2 Mikrofonen • Eingebauter Lautsprecher | | |
| EA-Anschlüsse: | <ul style="list-style-type: none"> • Docking-Anschluss • USB 2.0 Anschluß direkt neben Stromanschluß mit gummierter Abdeckung | | |

(1) Gewicht entspricht dem ungefähren Systemgewicht mit einem 40-WHr-Akku. Das tatsächliche Systemgewicht kann sich je nach Komponenten und Herstellung unterscheiden.

(2) Die Akkularbeitszeit ist abhängig von der Konfiguration und den benutzten Anwendungen, den in Anspruch genommenen Funktionen und Arbeitsbedingungen. Die maximale Akkukapazität verringert sich mit der Benutzungsdauer. Akkularbeitszeit basiert auf Messungen mit MobileMark® 2007 Performance tests.